

## KARTA PRODUKTU

1. Nazwa: **Taśma butylowa dwustronna**
2. Opis: Taśma butylowa w formie wstęgi butylowej.  
Butyl zabezpieczono papierem silikonowym.
3. Kolor: Butyl – kolor czarny  
Papier ochronny – kolor biały
4. Wymiary: Szerokość wstęgi butylowej - 15 mm  
Szerokość papieru ochronnego - 18 mm  
Grubość butylu - 1,5 mm
5. Opis składników: Nośnik - Wysokoplastyczny, bezrozpuszczalnikowy kauczuk butylowy.  
Ochrona butylu - Papier silikonowany o gramaturze 92 g/m<sup>2</sup>.
6. Właściwości:
  - Dwustronnie klejąca
  - Nieprzepuszczalna dla wody.
7. Warunki stosowania:
  - Temperatura montażu min.: +5°C do +40°C
  - Temperatura użytkowania: -35°C do +60°C
8. Opakowanie: Każda rolka pakowana jest w osobnym kartonie
9. Zastosowanie:
  - uszczelnienie w systemach szklano aluminiowych
  - uszczelnienia naprawcze złączy w konstrukcjach okien i drzwi
  - uszczelnienia obróbek blacharskich
  - rekonstrukcja złączy zewnętrznych w budownictwie
10. Przed konkretnym zastosowaniem należy sprawdzić przyczepność do klejonej powierzchni, która musi zostać osuszona, odtłuszczona i pozbawiona pyłu.
11. Produkt nie zawiera składników opublikowanych na Liście Kandydackiej REACH.